

二氧化碳气体报警器, 二氧化碳气体超标报警器



HFTCY-CO2 二氧化碳气体报警器主要用来检测二氧化碳气体浓度值, 能够 24 小时监测 CO2 气体泄漏是否超标, 由气体报警控制器配套二氧化碳气体探测器构成, 各个探测点气体浓度独立显示, 主机与探测器采用分线制或总线制方式连接, 安装布线方便, 可对多个监控点集中控制, 当环境中二氧化碳气体的浓度达到或超过设定的报警值时, 报警器立即发出声光报警, 以提醒用户采取安全措施。二氧化碳报警器广泛用于煤炭厂、水泥厂、化工厂厂房、罐区、污水处理厂、石油化工厂、锅炉房、垃圾处理厂、制药生产车间、钢铁厂、学校实验室等存在二氧化碳的场所。

二氧化碳气体报警器产品特点:

- 1、采用进口气体传感器, 精度高、零点漂移小
- 2、采用数字化模组设计, 现场更换时无需较零、标定。
- 3、隔爆式设计适用于危险条件 1、2 区

二氧化碳气体报警器技术参数:

检测范围: 0-5000/10000ppm

分辨率: 1ppm

检测原理: 非色散红外原理

采样方式: 自然扩散式

测量精度: $\pm 5\%F.S$

相应时间: $\leq 30S$

长春弈扬科技有限公司

联系电话: 0431-81182479、81182470 网址: www.ccy17.com 邮箱: ccy17@163.com

通讯地址: 长春市南关区上海路万晟现代城 2 号楼 1509 室



长春弈扬科技有限公司

Changchun YiYang technology Co., LTD

工作电压：DC12-24V

温 度：-40℃~70℃

信号输出：4-20mA 或 RS485 数字信号、一组开关量信号

防爆等级：隔爆型 Exd II CT6

防护等级：IP65

使用寿命：5-10 年

长春弈扬科技有限公司

联系电话：0431-81182479、81182470 网址：www.ccy17.com 邮箱：ccy17@163.com

通讯地址：长春市南关区上海路万晟现代城 2 号楼 1509 室