

厂房车间二氧化碳气体报警器, CO2 检测器



厂房车间 HFTCY-CO2 二氧化碳气体检测报警器可以有效的检测出环境中二氧化碳的浓度, 预防二氧化碳气体浓度超标对人体造成伤害。厂房车间 HFTCY-CO2 二氧化碳气体检测报警器是由气体报警控制器和气体探测器两部分组成, 控制器可放置于值班室内, 主要对各监测点进行控制, 二氧化碳探测器安装于气体易泄漏的地点, 气体探测器的核心部件为内置的气体传感器, 检测空气中二氧化碳气体的浓度。气体探测器将传感器检测到的二氧化碳浓度转换成电信号, 通过线缆传输到控制器, 二氧化碳气体浓度越高, 电信号越强, 当气体浓度达到或超过气体报警控制器设置的报警点时, 气体报警控制器发出报警信号, 并可启动电磁阀、排气扇等外联设备, 自动排除隐患。

化工厂厂房二氧化碳气体检测报警器防爆认证等级为 Exd II CT6, 可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。化工厂厂房二氧化碳气体检测报警器采用进口传感器, 结合先进传感器数字处理系统, 测量精度高, 稳定性好, 抗干扰能力强。

壁挂式化工厂厂房二氧化碳气体检测报警器可以有效的检测出可燃气体的浓度, 预防二氧化碳气体泄漏后气体浓度超标。

技术参数

量 程: 0-3000/5000/10000ppm

精 度: <±5%(F.S)

最小读数: 1ppm

响应时间: ≤30 秒

长春弈扬科技有限公司

联系电话: 0431-81182479、81182470 网址: www.ccy17.com 邮箱: ccy17@163.com

通讯地址: 长春市南关区上海路万晟现代城 2 号楼 1509 室



长春弈扬科技有限公司

Changchun YiYang technology Co., LTD

传感器寿命：15 年左右

传感器类型：红外

电 源：12V 直流电源供电

工作方式：长期连续工作

输出信号：标配 4-20mA 模拟信号输出

结构材料：压铸铝

防爆标志：Exd II CT6

防护等级：IP65

品牌/型号：弈扬 / HFTCY-C02

长春弈扬科技有限公司

联系电话：0431-81182479、81182470 网址：www.ccy17.com 邮箱：ccy17@163.com

通讯地址：长春市南关区上海路万晟现代城 2 号楼 1509 室